

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
No. 012 – 305/11/ΕΕ – Ιανουάριος 2021
RAVAROOF DECOUFLEX



Προϊόντα και Συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα- Σύστημα Προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

«RAVAGO HELLAS A.E.»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Έδρα: Νερατζιώτισσης 115, 15124 Μαρούσι Αττικής, Αθήνα

ΤΗΛ: 214 4008400 - Email: info@ravagohellas.gr

Website: <http://greece.ravagobcs.com/>

Σύστημα 2+

Κοινοποιημένος φορέας: DQS HELLAS LTD: 2423, Αριθ. Πιστοποιητικού 02423-CPR-9902-PROTECT
Κοινοποιημένο Εργαστήριο: TZUS: 1020

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN 1504-2:2005

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμής	Απαιτήση
Αντοχή σε κρούση:	Pass (καλύπτει την απαίτηση)	EN 6272-1	Κατηγορία I : 4 N·m Κατηγορία II: 10 N·m Κατηγορία III: 20 N·m
Υδατοπερατότητα:	0,057 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	EN 1062-3	w < 0,10 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα:	1,5 MPa	EN 1542	Χωρίς κυκλοφορία: ≥ 0,8 MPa Με κυκλοφορία: ≥ 1,5 MPa
Αντοχή στην τριβή:	2868 mg	EN ISO 5470-1	≤ 3.000 mg απώλεια βάρους (δίσκος H22 σε 1000 κύκλους με βάρος 1000g)
Διαπερατότητα στο CO ₂ : (ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd	306 m	EN 1062-6 Μέθοδος A	Διαπερατότητα στο CO ₂ Sd > 50 m
Διαπερατότητα υδρατμών: (υπολογίζεται ως ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd	1,455 m	EN 7783	Κατηγορία I : Sd < 5 m (Διαπερατό) Κατηγορία II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m Κατηγορία III: Sd > 50 (Μη Διαπερατό)

Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις των προϊόντων τεκμηριώνονται στον Τεχνικό Φάκελο των προϊόντων και στα Τεχνικά Φυλλάδια της Εταιρείας.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ελένη Βλάχου

Μαρούσι, Ιανουάριος 2021